

## Startblock-Gegenschwimmanlagen für den nachträglichen Einbau in Becken ohne Überlauftrinne

*Starting block-counter-current systems for retrofitting pools without overflow gutter*



### Starting block-counter-current system

Rotgusspumpe 2,6 kW,  
230 / 400 V, DS, 50 Hz,  
Förderstrom 1000 l/h bei 1,0 bar,  
Leistungsaufnahme 3,4 kW / 5,8 A,

**7805090**

Gun metal pump 2.6 kW, 230 / 400 V,  
3-phase current, 50 Hz,  
flow rate 1000 l/h at 1.0 bar,  
input 3.4 kW / 5.8 A with PN-wiring

dto. Rotgusspumpe 1,5 kW,  
230 V, WS, 50 Hz,  
Förderstrom 700 l/h bei 1,0 bar,

**7806090**

do. gun metal pump 1.5 kW, 230 V, 1-phase, 50 Hz,  
flow rate 700 l/h at 1.0 bar,  
input 2.0 kW / 9.7 A

### Starting block-counter-current system

mit zwei Düsen  
Rotgusspumpe 2,6 kW,  
230 / 400 V, DS, 50 Hz,  
Förderstrom 1000 l/h bei 1,0 bar,

**7808090**

with 2 nozzles,  
gun metal pump 2.6 kW, 230 / 400 V,  
3-phase current, 50 Hz,  
flow rate 1000 l/h at 1.0 bar,  
input 3.4 kW / 5.8 A